

PUJAPOX Multipurpose Epoxy Enamel

Deskripsi Produk:

PUJAPOX Multipurpose Epoxy Enamel adalah cat epoxy 2 komponen berkualitas tinggi khusus diformulasikan sebagai cat akhir (top coat) untuk berbagai macam substrat seperti beton, besi, kayu, gypsum, keramik, dll. Menghasilkan lapisan yang sangat halus, keras dan kuat, dengan kilap yang bagus, dan memiliki ketahanan yang sangat bagus terhadap kimia.

Keistimewaan:

- Tahan kimia
- Membentuk lapisan yang keras dan kuat
- Finish halus dan mengkilap
- Mudah diaplikasikan
- Lebih cepat kering
- Ketahanan sangat bagus terhadap air
- Daya lekat sangat bagus pada berbagai macam substrat

Spesifikasi:

Jenis	Epoxy (2 komponen)
Penampilan	Gloss
Warna	Tersedia dalam berbagai warna pilihan warna. Dapat menyesuaikan permintaan customer.
Pengencer	BOXER Thinner Epoxy
Perbandingan hardener & pengencer	- 2 (base) : 1 (hardener) : 1 (thinner)
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	± 2 jam
Kering sempurna (30 °C)*	± 24 jam
Umur Campuran	± 6 jam setelah Base dicampur dengan Hardener
Metode aplikasi	Kuas, roll, spray
Daya sebar teoritis	10 - 12 m ² /lt-set
Kemasan	0.9 lt-set (Hardener included)

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*