

## Octalac Polyester Putty

### Deskripsi Produk:

OCTALAC Polyester Putty adalah dempul 2-komponen yang terdiri dari base dan hardener. Dempul ini mempunyai daya adhesi yang baik dan sangat mudah untuk diaplikasikan dan diampelas. Sangat bagus untuk meratakan permukaan metal dan kayu yang tidak rata dan berlubang agar menjadi halus.

### Keistimewaan:

- Cepat kering
- Sangat Kental
- Kuat & Tahan Lama
- Daya Lekat Sangat baik
- Mudah diampelas
- Daya Sebar Luas
- Tidak Mudah Turun, Dapat Diaplikasikan di Bidang Vertikal

### Spesifikasi:

<b>Jenis</b>	Polyester Putty/ Dempul Plastik (2 komponen)
<b>Penampilan</b>	Matte
<b>Warna</b>	Putih, Hijau, warna-warna kayu (By request)
<b>Kadar padat</b>	100%
<b>Perbandingan hardener</b>	98g : 2% Hardener
<b>Waktu Kering*</b>	
<b>a. Kering Sentuh (30°C)*</b>	5 ± 2 menit
<b>b. Kering Gosok</b>	± 30 menit
<b>Tenggang waktu setelah gosok</b>	2 jam
<b>Metode aplikasi</b>	Kape, sekop
<b>Daya sebar teoritis</b>	7 - 9 m <sup>2</sup> /lt/lapis
<b>Kemasan</b>	1kg-set, 3kg-set, 25kg-set

*\*Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*