

BOXER Rubberized Undercoat RR-88

Deskripsi Produk:

BOXER Rubberized Undercoat RR-88 adalah pelapis elastomerik berbasis solvent yang dirancang khusus untuk sistem underbody / chassis mobil. Produk ini tahan terhadap cipratan batu, korosi, getaran dan kondisi eksternal jalan dengan fleksibilitas tinggi dan daya rekat yang sangat kuat ke substrat.

Kegunaan Produk:

- Pelapis lapisan bawah kendaraan (underbody, chassis, wheel-arches)
- Perlindungan terhadap karat, korosi, abrasi dan cipratan batu
- Dapat diaplikasikan di atas primer logam (fosfat, ED-coat, epoxy primer)

Keistimewaan:

- Daya Lekat Sangat Kuat
- Lapisan Elastis (Tidak Mudah Retak)
- Tahan Cipratan Batu
- Ketahanan Anti-Karat Sangat Bagus
- Tahan Air, Garam, dan Kimia
- Mudah Diaplikasikan
- Cepat Kering
- Kuat & Tahan Lama
- Menghasilkan Lapisan Yang Tebal
- Mengurangi Suara dan Getaran

Spesifikasi:

Jenis	Elastomeric Solvent Based
Penampilan	Doff/ Matte
Warna	Hitam
Berat jenis (temp 30 °C)	1.45 - 1.6 kg/lt
Kadar padat	63 ± 3%
Pengencer	BOXER Thinner A
Perbandingan pengencer	- 5 - 10% (Kuas, Roller) - 10 - 20% (Spray)
Ketebalan film kering	- 120 – 200 um per lapisan
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	30 – 60 menit
Kering sempurna (30 °C)*	5 - 7 hari
Metode aplikasi	Kuas, roll, spray
Daya sebar teoritis	5 - 7 m ² /kg ketebalan 100 um
Kemasan	1 kg, 5 kg, 20 kg

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*