

## Schön Epoxy Primer (4:1)

### Deskripsi Produk:

Schön Epoxy Primer merupakan cat pelapis dasar 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk melindungi logam dari munculnya karat. Mempunyai kepadatan yang bagus sehingga mampu menutupi kekurangan pada lapisan dan untuk menutup permukaan berlubang pori, dan guratan kecil. Sangat cocok digunakan untuk metal, kayu, aluminium, dll.

### Keistimewaan:

- Memberikan perlindungan anti-karat yang sangat baik.
- Melekat sangat bagus pada logam dan menghasilkan lapisan dasar yang sempurna untuk pengecatan.
- Meningkatkan daya rekat pada lapisan berikutnya.
- Ketahan sangat baik terhadap air.

### Spesifikasi:

<b>Jenis</b>	Epoxy (2 komponen)
<b>Penampilan</b>	Semi-gloss
<b>Warna</b>	Tersedia dalam berbagai warna pilihan warna. Dapat menyesuaikan permintaan customer.
<b>Berat jenis (temp 30 °C)</b>	1.5 ± 0.2 kg/lt
<b>Kadar padat</b>	50 ± 2%
<b>Pengencer</b>	BOXER Thinner Epoxy
<b>Perbandingan pengencer</b>	- 10 - 20% (Airless Spray) - 30 - 60% (Air Spray) - 10 - 20% (Kuas)
<b>Ketebalan film kering</b>	- 100 micron (basah) - 70 micron (kering)
<b>Perbandingan hardener</b>	(Base) 4 : 1 (hardener)
<b>Waktu kering*</b>	
<b>Kering sentuh (30 °C)*</b>	± 4 jam
<b>Tenggang waktu antar lapisan</b>	± 6 jam
<b>Metode aplikasi</b>	Kuas, roll, spray
<b>Daya sebar teoritis</b>	± 8 m <sup>2</sup> /lt-set
<b>Kemasan</b>	1lt-set, 20lt-set

*\*Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*