

Pujafloor Primer

Deskripsi Produk:

Pujafloor Primer adalah cat pelapis dasar yang terdiri dari 2 komponen, base dan hardener, mempunyai sifat adhesi pada lantai yang kuat sekaligus melindungi dari munculnya karat. Cat ini membantu mengikat lapisan berikutnya (top coat) dengan kuat, agar lapisan terakhir terlihat lebih mulus dan kilap. Sangat cocok digunakan untuk kolam renang, tandon air, lantai laboratorium, pabrik, dsb.

Keistimewaan:

- Anti-bocor/ Kedap air
- Cepat kering
- Finish yang keras dan kuat
- Adhesi sangat bagus pada substrat

Spesifikasi:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jenis | Epoxy (2 komponen) |
| Penampilan | Matte/ Doff |
| Warna | Tersedia dalam berbagai pilihan warna. Dapat menyesuaikan permintaan customer. |
| Berat jenis (temp 30 °C) | ± 1.2 g/cc (tergantung warna) |
| Kadar padat | ± 95% |
| Rasio pencampuran | A:B= 3:1 by weight A = Pujafloor Primer B= Hardener Pujafloor Primer |
| Tingkat kelembaban maksimal | 80% RH |
| Pot Life | 30 menit di 30 °C |
| Waktu kering* | |
| Kering sentuh (30 °C)* | ± 3 jam |
| Kering Keras (30 °C)* | ± 8 jam |
| Kering sempurna (30 °C)* | ± 7 hari |
| Open Traffic | 24 jam untuk lalu lintas ringan, 7 hari untuk lalu lintas kendaraan |
| Tenggang waktu antar lapisan | ± 14 jam |
| Metode aplikasi | Squegee, roller epoxy |
| Daya sebar teoritis | 5 m ² /kg-set |
| Kemasan | 5 kg-set/ 20 kg-set |

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*