

Octagon Exterior Cat Tembok

Deskripsi Produk:

Octagon Exterior adalah cat tembok emulsi khusus diformulasikan untuk bertahan lama dalam iklim tropis yang keras dan cuaca ekstrim. Octagon Exterior memberikan ketahanan, perlindungan warna dan penangkal panas yang luar biasa. Cocok untuk digunakan pada beton, papan plester, serat, langit-langit atau kayu.

Keistimewaan:

- Daya Sebar Luas
- Daya Tutup Yang Baik
- Warna Yang Sempurna
- Mudah Diaplikasikan
- Tahan Pudar
- Daya Tahan Terhadap Cuaca Ekstrim

Spesifikasi:

Jenis	Cat Tembok
Penampilan	Matt/ Dofit
Warna	Tersedia dalam berbagai warna pilihan warna (lihat Colors Card). Dapat menyesuaikan permintaan customer.
Berat jenis (temp 30 °C)	1.3 ± 0.2 kg/lt
Kadar padat	65 ± 10%
Pengencer	Air bersih
Perbandingan pengencer	15 ± 5%
Ketebalan film kering	70 ± 10 micron
Waktu kering*	
Kering sentuh (30 °C)*	30 menit
Kering sempurna (30 °C)*	7 – 11 jam
Tenggang waktu antar lapisan	Min. 1 jam
Metode aplikasi	Kuas, roll, spray
Daya sebar teoritis	8 – 10 m ² /kg
Kemasan	5kg/ 25kg

**Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*