

## Pujafloor Top Coat

### Deskripsi Produk:

Pujafloor Top Coat adalah cat pelapis yang terdiri dari 2 komponen, base dan hardener. Diformulasikan khusus untuk melindungi lantai dari berbagai reaksi kimia, dan tahan dari goresan. Kilap yang bagus tidak hanya memberikan keindahan tetapi juga proteksi dari karat (besi), rayap (kayu), maupun bakteri.

### Keistimewaan:

- Kilap bagus
- Kedap air/ water resistant
- Anti-bakteri/ jamur
- Ketahanan kuat terhadap kimia
- Mudah dibersihkan jika kotor
- Daya lekat bagus
- Tidak licin/ Anti-slip
- Tahan benturan

### Spesifikasi:

<b>Jenis</b>	Epoxy (2 komponen)
<b>Penampilan</b>	High-gloss
<b>Warna</b>	Tersedia dalam berbagai pilihan warna. Dapat menyesuaikan permintaan customer.
<b>Berat jenis (temp 30 °C)</b>	± 1.15 g/cc (tergantung warna)
<b>Kadar padat</b>	± 93%
<b>Pengencer</b>	BOXER Thinner Epoxy
<b>Rasio pencampuran</b>	A:B = 2 : 1 by weight A = Pujafloor Top Coat B = Hardener Pujafloor Top Coat
<b>Tingkat kelembaban maksimal</b>	80% RH
<b>Kering sentuh (30 °C)*</b>	± 2 jam
<b>Kering keras (30 °C)*</b>	± 20 jam
<b>Kering sempurna (30 °C)*</b>	7 hari
<b>Open Traffic</b>	24 jam untuk lalu lintas ringan, 7 hari untuk lalu lintas kendaraan
<b>Tenggang waktu antar lapisan</b>	± 14 jam
<b>Metode aplikasi</b>	Squeegee, roller epoxy
<b>Daya sebar teoritis</b>	± 5 m <sup>2</sup> /kg-set
<b>Kemasan</b>	5 kg-set, 15 kg-set

*\*Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*