

## Schön Epoxy Mastic Primer EM-30 (4:1)

### Deskripsi Produk:

SchÖn Epoxy Mastic Primer EM-30 adalah cat dasar anti karat berbasis epoxy 2 komponen untuk perlindungan anti-karat ekstrim pada permukaan metal/ besi/ baja, galvalum/ galvanis. Cocok untuk struktur besi dan perpipaan di lepas pantai, pembangkit listrik, kilang, jembatan, gedung, dan peralatan pertambangan.

### Keistimewaan:

- Perlindungan anti-karat ekstrim
- Cepat kering
- Hasil halus
- Tahan cuaca dan air
- Daya lekat sangat bagus
- Kuat & tahan lama
- Daya tutup sangat baik

### Spesifikasi:

<b>Jenis</b>	Epoxy (2 komponen)
<b>Penampilan</b>	Satin
<b>Warna</b>	Dark Grey, White
<b>Berat jenis (temp 30 °C)</b>	1.5 ± 0.05 kg/lt
<b>Kadar padat</b>	80 ± 2%
<b>Pengencer</b>	BOXER Thinner Epoxy
<b>Perbandingan pengencer</b>	60 ± 10% (thinner) (spray) Hardener= 4 : 1
<b>Ketebalan film</b>	Kering: 100 - 200 micron Basah: 125 – 250 micron
<b>Waktu kering*</b>	
<b>Kering sentuh (30 °C)*</b>	± 2 jam
<b>Kering sempurna (30 °C)*</b>	7 hari
<b>Tenggang waktu antar lapisan</b>	± 8 jam
<b>Metode aplikasi</b>	Kuas, roll, airless spray
<b>Daya sebar teoritis</b>	± 8 m <sup>2</sup> /kg/ lapis
<b>Kemasan</b>	1 kg-set, 5 kg-set, 20 kg-set

*\*Bervariasi pada kondisi cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara*