

FIELDKOTE

NON-SLIP Sport Court Coating

FORMULA RAMAH LINGKUNGAN



A Product By:
BOXER PAINT
Your Best Partner In Paint
- SINCE 1991 -

FIELDKOTE adalah cat lapangan olahraga yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan lapisan yang fleksibel, cepat kering, ramah lingkungan, dan tahan lama. Memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap UV sehingga dapat diaplikasikan di indoor maupun outdoor.

FIELDKOTE hadir dengan kemasan pasir putih tepung yang dicampurkan ke dalam cat untuk menghasilkan lapisan yang anti-slip.

Sangat cocok diaplikasikan pada segala permukaan yang terbuat dari beton dan aspal.

DATA TEKNIS

Kering Sentuh*	: ± 10 menit
Kering Sempurna*	: ± 2 jam
Interval Pengecatan	
Selanjutnya	: 2 jam
Ratio Pengencer	: ±10% dengan air bersih
Ratio Pasir	: 10%
Metode Aplikasi	: Kuas atau Roll
Daya Sebar Teoritis*	: ± 5 m ² / kg

*Bervariasi pada cuaca, suhu, sirkulasi, dan kelembaban udara

PERHATIAN

- Jangan lakukan pengecatan dibawah terik matahari langsung atau pada substrat yang terlalu panas.
- Cuci segera peralatan dengan air bersih setelah digunakan.
- Tutup rapat kemasan bila tidak digunakan.
- Simpan di tempat yang sejuk dan jauh dari jangkauan anak-anak.



PT. PUTRA JAYA ADI SENTOSA
Sidoarjo, Jawa Timur
61254, Indonesia
T : 031-8912831 (Hotline)
E : info@boxerpaint.com
IG : boxerpaint.id

FIELDKOTE

NON-SLIP Sport Court Coating



CARA APLIKASI

PERSIAPAN PERMUKAAN

1. Pastikan permukaan yang akan dicat kering, bebas dari debu, minyak, dan kotoran lain.
2. Aduk **FIELDKOTE** hingga rata.

APLIKASI

DENGAN PASIR

1. Aplikasikan lapisan pertama **FIELDKOTE** tanpa pasir. Tunggu hingga kering.
2. Aplikasikan lapisan ke-2 **FIELDKOTE** dengan pasir sebanyak 10%. Tunggu hingga kering.
3. Aplikasikan lapisan akhir **FIELDKOTE** tanpa pasir agar hasil lebih halus. Tunggu hingga kering.

TANPA PASIR

1. Aplikasikan lapisan pertama **FIELDKOTE** tanpa pasir. Tunggu hingga kering.
2. Aplikasikan lapisan ke-2 **FIELDKOTE** tanpa pasir. Tunggu hingga kering.
3. Aplikasikan 1 lapisan lagi **FIELDKOTE** tanpa pasir jika perlu.



Cepat Kering
Sehingga dapat digunakan lebih cepat

Anti-Slip
Lapisan non-skid bila dicampur dengan pasir silica

Tahan Gesekan
Membentuk lapisan yang kuat dan tangguh

Tahan Sinar Matahari
Dapat digunakan di indoor maupun di outdoor

Warna Tahan Lama
Tidak mudah pudar dan selalu cerah

Daya Lekat Sangat Baik
Melekat sangat baik pada substrat sehingga tahan lama



Trotoar/ Area Pejalan Kaki



Lapangan Tenis



Lapangan Basket



Marka Jalan



Taman Bermain



001 White



071 Light Blue



077 Dark Blue




009 Black




006 Red




002 Yellow



008 Green



119 Light Grey



199 Dark Grey



005 Orange

*Warna-warna dalam kartu ini mendekati warna aslinya